

Etikettendrucker Cx-PM43



Übersicht

Beim Cx-PM43 handelt es sich um einen robusten Thermodirekt Etikettendrucker. Er stellt eine ideale Lösung für die Anforderungen von *CodX PostOffice* dar. Dieser Drucker ist für eine hohe Druckleistung ausgelegt, so wie diese bei der Sendungserfassung mit den Modulen MS und OS zur Anwendung kommt.

Der Drucker zeichnet sich durch folgende Merkmale aus

- ▲ Thermodirekt- und Thermotransfer-Modus
- ▲ Verstellbarer Etikettensensor
- ▲ Abzugskante für schnellen Abzug des Labels
- ▲ Druckauflösung von 16 Punkten pro Millimeter (406 dpi)
- ▲ Serielle, WLAN, Bluetooth, USB und parallele Schnittstelle (für *CodX PostOffice* wird die serielle Schnittstelle benötigt)
- ▲ Speicher für Etiketten, Grafiken und Schriften
- ▲ Interne Etikettenrollengrösse maximal 212 mm
- ▲ 128 MB SDRAM ermöglichen Ausdrücke bis zu 480 cm Länge
- ▲ Etikettenspender
- ▲ 36 Monate Herstellergarantie

Features

- ✓ Abzugskante
- ✓ Auflösung: 406 dpi
- ✓ Druckgeschwindigkeit: 300 mm / Sekunde
- ✓ Etikettenbreite: 114 mm
- ✓ Rollendurchmesser: max. 212 mm
- ✓ Schnittstellen: Seriell, USB, WLAN, BT
- ✓ Ersetzt CX-PF4i ohne Anpassung der Label-Definitionen

Ersetzt Cx-PF4i

Der Cx-PM43 ersetzt den Labeldrucker Cx-PF4i, welcher ab Herbst 2013 nicht mehr lieferbar ist. Alle Label-Definitionen in *CodX PostOffice* können damit ohne Änderung übernommen werden.

Lieferumfang

Barcode Drucker, Netzkabel, RS-232-Kabel, Labelrolle



Technische Informationen

Eigenschaften

Druckertyp	Thermodirekt- und Thermotransfer-Modus
Abmessungen	Länge: 431 mm, Höhe: 181 mm, Breite: 252 mm, Gewicht: 12.5 kg
CPU	ARM9-core, 400 MHz
Speicher	128 MB Flash, 128 MB SDRAM
Druckersprache	IPL; Fingerprint / Direct Protocol; ZPL, DPL
Bedieneinheit	Symbol-Benutzerschnittstelle
Sensor Erkennung	Typ: Etikettenzwischenraum, Black Mark und Lochmarke. Erkennung der Etikettenlänge und/oder über Programm einstellbare Etikettenlänge
Umgebung	Betrieb: 5°C bis 40°C, Lagerung: -20°C bis 70°C
Feuchtigkeit	Betrieb: 20-80%, nicht kondensierende freie Luft
Stromversorgung	Schaltnetzteil 100-240 VAC, 45/65 Hz
Übertragungsrate	Max. 115.2 kbit/s, XON/XOFF, DSR/DTR, RTS/CTS, ENQ/ACK
Zulassung	RoHS-konform, CE, Energy-Star

Druck

Auflösung	203 dpi: 8 Punkte/mm / 300 dpi: 11.8 Punkte/mm / 406 dpi: 16 Punkte/mm
Druckgeschwindigkeit	203/300 dpi: 100 - 300 mm/s variabel / 406 dpi: 100 - 250 mm/s variabel
Drucklänge	Max. 1.2 mm - 4.8 mm (je nach Auflösung 203 dpi - 406 dpi)
Druckbreite	203 dpi: 108 mm / 300 dpi: 106 mm / 406 dpi: 104 mm

Etiketten

Rolle Durchmesser	Max. 212.75 mm
Kern Durchmesser	38 - 76 mm
Etikettenbreite	19.05 - 114.3 mm
Etikettenstärke	0.08-0.26 mm

Weiteres

Schriften	Monotype-Zeichensatz-Engine, Nicht lateinische Schriften über WTLE
Grafikformate	PCX, PNG, GIF und BMP
Barcodes	Unterstützung der wichtigsten 1D- und 2D-Symbologien
Schnittstellen	Seriell, USB, WLAN nach IEEE 802.11 b/g/b, Bluetooth, Parallel
Standard	Etikettenspender, Abzugkante
Integration	Wird von <i>CodX PostOffice</i> ab V2013.05 unterstützt. Im Einzelfall auch ältere Versionen. Bitte beachten Sie die Release-Notes oder fragen Sie unseren Support.

Kontakt

CodX Software AG
Sinslerstrasse 47
6330 Cham
Schweiz

+41 41 798 11 22
info@codx.ch
www.codx.ch

